

Gamme SUPER TRASH

Groupes motopompes pour eaux très chargées BTP de 1 à 10 000 m³/h

EQUIPEMENT

Châssis : Réservoir incorporé et bac de rétention (moteur et pompe) - Accouplement semi élastique sous protecteur.

Démarrage : Electrique 12 v, avec batterie, tableau de contrôle (Compte tours, horamètre, mémorisation des pannes). Contacteur démarrage à clé, fusible de protection en façade et sécurité du moteur.

Remorque : Agraire avec béquilles de stabilisation et attelage démontable (à partir du 175 m³/h)


Accessoires : Toit de protection supérieur intempérie - Batterie 12v avec acide - Huile et liquide de refroidissement Manuel de mise en service et entretien

Option : Anneau de levage central - Kit brouette pour 2GT 15LD350 et 25LD330

Modèle	M ³ h maxi	Moteur	Performance Moteur	DNA / DNR (Bride de pompe)
2GTMP 65 m ³ h	15 m ³ h à 20 m 30 m ³ h à 15 m 60 m ³ h à 7 m	LOMBARDINI	7 cv	3"
2GTMP 120 m ³ h	30 m ³ h à 15 m 60 m ³ h à 10 m 102 m ³ h à 5 m		16 cv	4"
2GTMP 175 m ³ h	75 m ³ h à 25 m 120 m ³ h à 20 m 155 m ³ h à 12 m	LISTER	28 cv	4"
2GTMP 270 m ³ h	80 m ³ h à 25 m 150 m ³ h à 20 m 250 m ³ h à 10 m	IVECO	60 cv	6"
2GTMP 400 m ³ h	90 m ³ h à 30 m 220 m ³ h à 25 m 400 m ³ h à 15 m	DEUTZ	80 cv	6"
2GTMP 650 m ³ h	180 m ³ h à 33 m 360 m ³ h à 25 m 550 m ³ h à 12 m	JOHN DEERE	110 cv	8"
2GTMP 780 m ³ h	290 m ³ h à 40 m 430 m ³ h à 35 m 750 m ³ h à 25 m		170 cv	10"



Potence de levage



Robustesse du châssis, essieu démontable

